



Особенности

Комплект состоящий из активного передатчика, пассивного приемника.

1. Дальность AHD-H 360м, AHD-M 500м, AHD-L 600м.
2. Питание 12В, 10мА.
3. Вывод/вход - BNC/под зажим витой пары.
4. Максимальное расстояние передачи - 600 м.



Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм», 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 249, офис 312. Тел.: +7(861)201-52-41.

Производитель: «Shenzhen Folksafe Technology Co., Ltd.» 3-5F, Zone A, Block F, Lianchuang Industrial Park, Zhangge Community, Guanlan Town, Longhua New Dist., Shenzhen, China. P.C.: 518110

Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	PVC-APTR-05P
Тип	Комплект: пассивный приемник с активным передатчиком
Поддерживаемые форматы	HD-TVI, CVI, AHD и CVBS
Дистанция передачи сигнала	AHD-H 360м, AHD-M 500м, AHD-L 600м
Интерфейс подключения	BNC / Под зажим витой пары
Сопротивление	Разъём BNC 50 Ом; UTP кабель 100 Ом
Отношение сигнал/шум	>60dB
Видеовыходы	BNC (AHD)
Рекомендуемый кабель	UTP Cat 5E/6 (без экрана)
Питание	12В, 10мА
Материал корпуса	пластик
Цвет корпуса	черный
Цвет кабеля	для UTP cat 5e / 6 (видео: белый: - серый: +) для силового кабеля (питание: черный: - красный: +)
Температура эксплуатации	-5...+45°C
Температура хранения	-45...+85°C
Максимальная влажность	95% (без конденсации)
Габаритные размеры	60x30x24,5 мм